



气动式钢网清洗机

SWF-SC750I

SWF-SC750I钢网清洗机是以压缩空气为能源的全气动式清洗机。清洗所使用的液体循环利用,大大的降低了液体的消耗和成本,作业时间大幅缩短,作业人员不用接触液体,不会对人体伤害.本机所使用的动力源为压缩空气,不需要任何电力的输入,使其安全性能达到 100%。



- 清洗力强
- 清洗寿命长
- 低使用成本
- 适用钢网锡膏清洗
印刷错误基板清洗

产品规格

外形尺寸	L945 × W650 × H1645(mm)
重量	200kg
气源	0.45Mpa ~ 0.7Mpa
液箱容量	40L
排风口尺寸	Φ120 × H40(mm)

清洗工艺

清洗方式	360°旋转式清洗液喷射及高压空气喷射(清洗→干燥)
清洗时间	2-5 分钟 (常规工艺)
干燥时间	2-5 分钟 (常规工艺)
过滤方式	三级过滤

以上工艺参数是SRF应用试验室进行广泛测试后的推荐数值, SRF的销售代表会协助您优化您的工艺参数。

机器特点

- 清洗+风干工艺流程确保洁净度
- 独立的排风装置设计使液体消耗量更低
- 一键式操作, 轻松完成清洗、风干工作
- 闭环清洗: 不会有气、液体的泄漏



SWF100 SWF280

环境、健康、安全法规

飒华清洗剂是一款PH值为中性、兼容性好的溶剂。符合RoHS, REACH, VOC挥发成分低。
不包含CFC或者HAP。详细信息, 请参照MSDS。

兼容性

对敏感金属、网板、绷网胶、合成石等聚合物有极好的材料兼容性。不含固体物质, 清洗后无需漂洗擦拭, 无固体残留、发白现象。

清洗测试实施

我司可根据客户的清洗部件, 污染物及清洗要求, 推荐适合的清洗液, 并进行相关的清洗测试, 确认合理的清洗工艺, 出具有参考价值的清洗测试报告, 为客户提供高效合理的清洗解决方案。
如有需要, 欢迎垂询!

- 清洗剂
- 工艺评估和优化
- 清洗代工
- 清洁度测试
- 污染物分析

理化信息

产品型号	SWF100	SWF280
外观	无色透明液体	透明液体
密度 (20℃) g/cm ³	0.922±0.05	0.97±0.05
PH值 (10g/l H ₂ O)	中性	中性
沸点 (℃)	120℃	>100℃
闪点 (℃)	33℃	无
水溶性	可溶	可溶
应用浓度%	100%	100%
包装规格	18kg/桶	18kg/桶

实验室配备了各种清洗设备和分析仪器



中国 总部
info@srfsh.cn

中国 上海
sales@srfsh.cn

中国 深圳
dennis@srfsh.cn

中国 大连
cs@srfsh.cn